(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. Januar 2002 (10.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/03669 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04M 3/533

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/02346

(22) Internationales Anmeldedatum:

26. Juni 2001 (26.06.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 32 240.9 3. Juli 2000 (03.07.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).


(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRESSER, Thomas [DE/DE]; Josef-Fischhaber-Str. 1 E, 82319 Starnberg (DE). ERBEN, Christian [DE/DE]; Edith-Stein-Str. 3 C, 85386 Eching (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR CONFIRMING THE SUCCESSFUL PLAYING BACK OF A VOICE MESSAGE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR BESTÄTIGUNG DES ERFOLGTEN ABHÖRENS EINER SPRACHNACHRICHT



(57) Abstract: The invention relates to a method for automatic playback confirmation, including information on the time of playback for a spoken message or voicemail on a network or receiver answering machine. All terminals involved in an established voice connection communicate with each other, for example, by means of a so-called multi-frequency signalling method (DTMF) for interrogation of the answering machine on the respective remote station. According to the invention, the automatic confirmation of played back messages is sent from the terminal of the message receiver to the terminal of the message sender, for example, in the form of a voice or text message, if the number of the text sender is known to the answering machine of the message receiver, or if the number is determined during a required, regulated information exchange between message sender and message receiver.

WO 02/03669 A1

WO 02/03669 A1



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur automatischen Abhörbestätigung inkl. der Mitteilung des Abhörzeitpunkts einer auf einen netz- bzw. empfängerseitigen Anrufbeantworter gesprochenen Nachricht bzw. Voicemail. Hierbei kommunizieren alle an einer etablierten Sprachverbindung beteiligten Endgeräte miteinander beispielsweise über ein sogenanntes Mehrfrequenz-Signalisierungsverfahren (DTMF) zur Abfrage des Anrufbeantworters der jeweiligen Gegenstelle. Auf diese Weise wird die automatische Bestätigung von abgehörten Nachrichten erfindungsgemäss beispielsweise über Sprach- oder Text-Nachrichten durch das Endgerät des Informationsempfängers an das Endgerät des Informationsgebers gesendet, wenn die Rufnummer des letzteren dem Anrufbeantwortersystem des Informationsempfängers bekannt ist oder im Laufe eines erzwungenen, geregelten Informationsaustauschs zwischen Informationsgeber und Informationsempfänger ermittelt wird.

Beschreibung

Verfahren zur Bestätigung des erfolgten Abhörens einer Sprachnachricht

5

10

15

20

25

Im Telefonverkehr können immer wieder Situationen und Umstände eintreten, welche es verhindern, dass eine Verbindung zwischen dem anrufenden und dem angerufenen Kommunikationsteilnehmer zustande kommt. Die direkte Verbindung zu einem Gesprächspartner ist beispielsweise schwer herzustellen, wenn das Endgerät des Empfängers über Zeitzonen hinweg vom Aufenthaltsort des Absenders entfernt lokalisiert ist und infolgedessen eventuell zu einer Zeit angestrebt wird, wenn es am Standort des Empfängers Nacht ist. Ebenso kann es sein, dass Nachrichten-Empfänger, die nur über ein Festnetztelefon verfügen und häufig außer Haus bzw. unterwegs sind, nur selten zu erreichen sind. Ein weiterer typischer Umstand für die Unerreichbarkeit des Partners kann auch darin bestehen, dass empfängerseitig das Endgerät des Festnetz- oder Mobilfunknetzteilnehmers für eine unbestimmte Zeitspanne ausgeschaltet wurde, um Ruhe vor dem Telefon zu haben.

In modernen Telekommunikationssystemen werden diejenigen Anrufe, welche den Empfänger nicht erreichen, oft an Anrufbeantworter weitergeleitet. Diese Anrufbeantworter können als
Teilnehmerendgeräte oder als je einem Teilnehmer zugeordnete
Ressourcen (engl.: "Mailboxes") in einem Telekommunikationsnetzwerk realisiert sein.

30 Für die Benutzer solcher Einrichtungen, gleichgültig ob Absender oder Empfänger von Nachrichten, hat die dadurch ermöglichte zeitversetzte Kommunikation einen hohen Stellen-

wert, weil nicht beide Kommunikationsteilnehmer zu derselben Zeit kommunikationsbereit sein müssen.

Sofern die abgesetzte Nachricht des Absenders den Empfänger nicht unbedingt ohne jegliche zeitliche Verzögerung erreichen muss, kann der anrufende Benutzer seine Nachricht auf ein Speichermedium aufsprechen und mit einer gewissen Erwartungswahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der angerufene Benutzer die aufgesprochene Nachricht innerhalb einer Zeitspanne abhören wird, in der diese Nachricht noch nicht irrelevant geworden ist.

5

10

Es wird nun deutlich, dass die Nützlichkeit dieser Einrichtungen zur zeitversetzten Kommunikation ganz entscheidend vom Inhalt bzw. von der Dringlichkeit der zu übermittelnden Nach-15 richt abhängt. Bei den übermittelten Nachrichten kann es sich um solche mit kurzfristiger, mittelfristiger oder längerfristiger Relevanz handeln. Gerade in den Fällen, in denen eine verzögerungsfreie Kommunikation nicht möglich und die Relevanz der übermittelten Nachrichten als kurz- oder mittelfris-20 tig zu bezeichnen ist, kann es durchaus notwendig sein, dass der Anruf vor dem Ablauf einer bestimmten Frist vom Empfänger der Nachricht abgehört wird oder dass der anrufende Benutzer wenigstens Gewissheit darüber erhält, ob seine Nachricht ab-25 gehört wurde.

Ein entscheidender Nachteil der konventionellen Mailboxen und Anrufbeantwortersysteme ist, dass der rufende Kommunikationsteilnehmer, also der Absender einer gesprochenen Nachricht, derzeit nicht weiß, ob bzw. wann der gerufene Kommunikationsteilnehmer die aufgezeichnete Nachricht erhalten und abgehört hat.

3

Will der Absender der Nachricht mit den nach dem aktuellen Stand der Technik verfügbaren Medien sichergehen, dass der Empfänger die Nachricht erhalten bzw. abgehört hat, ist der Absender zu einem höchst aufwendigen, manuellen Verfahren gezwungen. Es gibt für den Absender der Nachricht derzeit kei-5 nen anderen Ausweg, als dass er mit großer Ausdauer durch ständig wiederholtes Anrufen des Empfängers solange versucht, eine direkte Verbindung zum Empfänger herzustellen, bis er nicht mehr auf den Anrufbeantworter trifft, sondern den Empfänger direkt erreicht hat. Erst wenn der Empfänger der Nach-10 richt nach diesem unter Umständen sehr langwierigen und ermüdenden Prozess einem Absender das erfolgte Abhören der Nachricht mündlich zusichert oder den Absender durch eine kurze Textmitteilung über das erfolgte Abhören der Nachricht informiert, hat der Absender der Nachricht die Gewissheit darüber, 15 dass der Empfänger sie zur Kenntnis genommen hat. Auch das Aktivieren der Funktion "Automatische Wahlwiederholung" hilft nicht weiter, weil diese Funktion nicht für den Umgang mit Anrufbeantwortern eingerichtet ist. Folglich bieten die heute verfügbaren Systeme zur zeitversetzten Sprachkommunikation 20 dem Benutzer keine befriedigende Lösung für das Problem an, dem Absender zu garantieren, dass seine Nachricht den Empfänger erreicht hat.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bestehende Situation mit technischen Mitteln zu verbessern. Folglich widmet sich die Erfindung vorrangig der Aufgabe, dem Absender der Nachricht in Form einer Rückkopplung zu signalisieren, ob und wann der Empfänger die zugesandte Nachricht abgehört hat.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit Merkmalen nach einem der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Die erfindungs-

gemäße Lösung ist dabei nicht auf Telefonie-Anwendungen mit Anrufbeantwortern in Netzen oder Anrufbeantworter-Endgeräten beschränkt. Sie kann im multimedialen Betrieb auch auf andere Dienste, wie beispielsweise die E-Mail-Kommunikation mit Dateianlagen angewendet werden, die Sprachnachrichten enthalten.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele näher beschrieben.

10

15

20

25

5

Wie in Figur 1 dargestellt, wird eine eingetroffene Sprachnachricht eines Absenders auf ein Speichermedium aufgesprochen. Nach Prüfung der Identität des Absenders durch ein empfängerseitiges Anrufbeantwortersystem wird ermittelt, ob der Absender eine Bestätigung für das erfolgte Abhören der gesendeten Sprachnachricht durch den Empfänger verlangt hat. Sofern der Absender diesen Bestätigungswunsch geäußert hat, wird die Bestätigungsnachricht zum Beispiel als Sprach- oder Textnachricht durch einen automatischen Anruf an eines der Endgeräte des Absenders bzw. mittels Rufumleitung an vorher eingestellte Rufnummern des Absenders übermittelt, nachdem die im Anrufbeantwortersystem des Empfängers gespeicherte Nachricht tatsächlich durch den gerufenen Kommunikationsteilnehmer abgehört wurde. Mit Hilfe einer derartigen Bestätigungsnachricht wird das Abhören der übermittelten Sprachnachricht und der Zeitpunkt des Abhörens durch den Empfänger automatisch an den Absender gemeldet.

Die Erfindung kann mit Hilfe geeigneter Endgeräte beim Emp30 fänger der Nachricht oder mit Hilfe von Einrichtungen innerhalb der Netzinfrastruktur realisiert werden. Im Gegensatz zu
einem normalen Anrufbeantworter enthält ein sogenanntes Voicemail-System separate Mailboxen für mehrere Benutzer, in de-

WO 02/03669 PCT/DE01/02346 5

nen Sprachnachrichten (engl.: "Voicemails") ganz individuell kopiert, gespeichert oder weitergeleitet werden können. Dabei wird die gesprochene Nachricht eines Absenders auf ein Speichermedium (beispielsweise eine Mailbox im Netz bzw. einen Voicemail-Rekorder in dem Anrufbeantworter des jeweiligen Empfänger-Endgeräts) aufgezeichnet.

5

10

Der Absender kann seinen Wunsch nach einer Abhörbestätigung der gesendeten Nachricht durch Benutzereingaben mit Hilfe eines interaktiven Abfragesystems mit menügesteuerter Benutzerführung dem Anrufbeantwortersystem bekannt geben. Der Benutzer wählt dabei z.B. aus einer Liste die zum Beispiel durch Ziffern kodierten Optionen aus.

15 In vielen Fällen ist davon auszugehen, dass die Rufnummer des Anrufers dem Anrufbeantwortersystem bereits bekannt ist. Wenn jedoch ein Anruf eines dem System noch nicht bekannten Kommunikationsteilnehmers eintrifft, muss die Rufnummer dieses Anrufers vom System angefordert werden. Dies kann ebenfalls mit Hilfe eines interaktiven Abfragesystems mit menügesteuerter 20 Benutzerführung geschehen. Der Zeitaufwand für die Durchführung des Verfahrens ist dann für den Absender der Sprachnachricht etwas größer, da der Absender seine Rufnummer eingeben und - nachdem ihm diese vom System nochmals angezeigt wurde -25 die Korrektheit der eingegebenen Rufnummer bestätigen muss. Sofern jedoch der Absender einer Sprachnachricht über mehrere Anschlüsse bzw. Teilnehmerendgeräte im Festnetz-, Schnurlosund/oder Mobilnetzbereich verfügt, muss dem System in jedem Fall die gewünschte Zustelladresse für die vom Absender angeforderte Bestätigungsnachricht mitgeteilt werden. Auch diese 30 Mitteilung kann wieder über ein interaktives Abfragesystem mit menügesteuerter Benutzerführung erfolgen.

Die Kommunikation zwischen einem Endgerät des Absenders der Sprachnachricht und dem endgeräte- bzw. netzseitigen Anrufbe- antwortersystem des Empfängers kann mit Hilfe von DTMF-Signa- lisierung erfolgen. Durch die Inanspruchnahme dieses Signali- sierungskanals zur Übertragung der Steuersignale werden die Sprachkanäle entlastet, so dass für die Sprachübertragung die gesamte Kanalkapazität, also die volle Übertragungsbandbreite und -bitrate, zur Verfügung steht.

5

- Nach Erhalt und erfolgtem Abhören der Sprachnachricht durch den Empfänger kann die Übermittlung der Abhörbestätigung beispielsweise über einen automatischen Anruf des Empfänger-Endgeräte an eines der vorher spezifizierten Absender-Endgeräte erfolgen. Dazu kann ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zum Einsatz gelangen, welches beispielsweise durch die endgeräteseitige interaktive Protokollinstanz "Call Control" (CC) des Sublayers "Connection Management" (CM) in der OSI-Schicht 3 des ISO-Referenzmodells gesteuert werden kann.
- Die Übermittlung einer Bestätigungsnachricht für das erfolgte 20 Abhören einer vom Absender abgesetzten Sprachnachricht durch den Empfänger kann alternativ auch durch Versenden einer kurzen Textmitteilung des Empfänger-Endgeräts an eines der vorher spezifizierten Absender-Endgeräte mit Hilfe des Telematikdienstes "Short Message Service" (SMS) erfolgen. Hiermit 25 können Kurznachrichten, die bis zu 160 alphanumerische Zeichen enthalten dürfen, also eine Länge von bis zu 140 Bytes besitzen, übertragen werden. Bei SMS ist die Möglichkeit einer Bestätigung der erfolgreichen Nachrichtenübermittlung und 30 sogar des Erhalts bzw. der Kenntnisnahme der Nachricht durch den Empfänger vorgesehen, ähnlich wie bei der Anforderung der Übermittlungs- oder Lesebestätigung von E-Mails im Internet oder Local Area Networks (LAN). Auch hier kann ein standardi-

siertes Kommunikationsprotokoll zum Einsatz gelangen, das beispielsweise durch die endegeräteseitige interaktive Protokollinstanz "Call Control" (CC) des Sublayers "Connection Management" (CM) in der OSI-Schicht 3 des ISO-Referenzmodells gesteuert werden kann.

5

10

15

20

25

Sofern ein Anrufer zum wiederholten Mal anruft, der Absender einer Nachricht also dem Anrufbeantwortersystem des Empfängers bereits bekannt ist, braucht der Absender seine Rufnummer dem System nicht erneut bekanntzugeben. Die Bekanntheit der Rufnummer des rufenden Kommunikationsteilnehmers und somit auch die Identität des Absenders kann vom Endgerät des gerufenen Kommunikationsteilnehmers durch eine inhärente Rufnummerübermittlung – wie im ISDN- und GSM-Bereich gebräuchlich – geprüft werden. Dazu ist keine aktive Beteiligung des Empfängers erforderlich.

Ist ein anrufender Kommunikationsteilnehmer dem Anrufbeantwortersystem des Empfängers nicht bekannt, wird der Absender
aufgefordert, seine Rufnummer einzugeben. Die diesem System
übermittelte Rufnummer kann dem Absender zur Sicherheit gegen
Falscheingabe bzw. zur Ermöglichung einer etwaigen Fehlerkorrektur durch erneute Eingabe der Rufnummer durch den Absender
noch einmal angezeigt und/oder vorgesprochen werden. Das System kann dazu über ein adäquates automatisches Sprachsynthesesystem mit einem geringen Wortschatz verfügen, das einen
kurzen Ansagetext und die Ziffern "Null" bis "Neun" in ausreichender Sprachqualität wiedergeben kann.

Zur Feststellung des Endes der Nachrichtenübermittlung durch den rufenden Kommunikationsteilnehmer kann ein Verfahren zur automatischen Sprechpausen-Detektion eingesetzt werden. Falls der empfangene Schallpegel für eine bestimmte Dauer unterhalb

eines bestimmten Schwellwerts liegt, wird das empfangene Signal von dem Anrufbeantwortersystem des Empfängers als Hintergrundrauschen und somit als Ende der übermittelten Sprachnachricht interpretiert. Nach dem beendeten Aufsprechen der Nachricht kann das bereits beschriebene Verfahren einsetzen, mit dessen Hilfe der Absender eine Abhörbestätigung für seine Sprachnachricht anfordern kann.

5

10

15

20

25

30

Um den Empfänger von Sprachnachrichten nicht mit irrelevant gewordenen, nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne bereits überholten Nachrichten zu belästigen, die auf seinem endgeräte- bzw. netzseitigen Anrufbeantwortersystem aufgezeichnet wurden, kann dem Anrufer die Möglichkeit eingeräumt werden, die mit dieser Sprachnachricht beschriebenen Speicherbereiche im Anrufbeantwortersystem des Empfängers wieder zu löschen. Um das Anrufbeantwortersystem des Empfängers vor unberechtigten Löschzugriffen durch Dritte zu schützen, muss sich der Anrufer zum Löschen vom ihm aufgesprochener Nachrichten durch die Eingabe eines Geheimkodes, z.B. einer vierstelligen Ziffernkombination, identifizieren. Der Geheimkode kann ebenfalls über ein interaktives Abfragesystem mit menügesteuerter Benutzerführung angefordert werden. Wenn der Betreiber eines netzseitigen Mailboxsystems einen Gebührentarif für den vom Benutzer in Anspruch genommenen Speicherplatz in der Mailbox bereithält, kann die Löschfunktion dazu dienen, Gebühren zu sparen.

Oftmals ist für einen Absender auch der genaue Zeitpunkt des Abhörens einer gesendeten Sprachnachricht durch den Empfänger von Interesse. Die aktuelle Uhrzeit steht dem Anrufbeantwortersystem des Empfängers als Systemuhrzeit bzw. Funkuhrzeit zur Verfügung. Der sekundengenaue Abhörzeitpunkt kann somit von dem empfängerseitigen Anrufbeantwortersystem aufgezeich-

net werden, vom Absender über ein interaktives Abfragesystem mit menügesteuerter Benutzerführung angefordert und zusammen mit der Abhörbestätigung an den Absender übermittelt werden.

- 5 Der Absender der Sprachnachricht kann das beschriebene Verfahren jederzeit durch ein Auflegen des Hörers bzw. durch Drücken der entsprechenden Taste zur Beendigung des Rufs abbrechen. Wurde ein Vorgang nicht ordnungsgemäß beendet, wird er vom System automatisch verworfen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass im Anrufbeantwortersystem des Empfängers nur Anforderungen von Abhörbestätigungen bearbeitet werden, die auch wirklich vom Absender der Sprachnachricht beabsichtigt wurden.
- Figur 1 zeigt einen Ablaufplan einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens in Form eines Flussdiagramms. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte in diesem
 Flussdiagramm nacheinander erläutert. Wird seitens des Informationsempfängers wie eingangs erwähnt die eingetroffene
 Nachricht zeitversetzt abgehört, so wird am Ende der Abhörung
 das nachfolgend geschilderte Verfahren eingeleitet.

Schritt 1:

Der von einem Anrufer ausgelöste Ruf trifft im endgerätesei-25 tigen oder netzseitigen Anrufbeantwortersystem ein. Hierbei kann der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) des ankommenden Rufes vom System gespeichert werden.

Schritt 2:

Der Anrufer spricht nach Aufforderung durch das Anrufbeantwortersystem seine Nachricht auf, die er an den Empfänger im Rahmen einer zeitversetzten Kommunikation absetzen will.

PCT/DE01/02346

Schritt 3:

Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung sieht eine automatische Sprechpausen-Detektion vor. Wurde das Ende einer Nachricht vom System erkannt, meldet sich automatisch der Anrufbeantworter des gerufenen Kommunikationsteilnehmers mit 5 einer Abfrage, ob eine Abhörbestätigung erfolgen soll. Hierbei kann der rufende Kommunikationsteilnehmer aufgefordert werden, eine bestimmte DTMF-Sequenz oder einen "Ton" zu senden. Dies kann eine Ja/Nein-Kennung sein, symbolisiert beispielsweise durch die Tasten "0" bzw. "1". DTMF-Signalisie-10 rung (engl.: "Dual Tone Multi Frequency") ist ein standardisiertes Mehrfrequenz-Signalisierungsverfahren, das die Kommunikation von Endgeräten, etwa bei einer Abfrage des Anrufbeantworters der Gegenstelle oder bei Konfiguration von bestimmten Diensten mit einem Servicezentrum (z.B. mit einer 15 Mailbox im Netz), möglich macht. Diese Prozedur kann allerdings nur während einer bereits aufgebauten Sprachverbindung angewandt werden.

10

20 Schritt 4:

Im "Nein"-Fall, d.h. sofern der Absender der Nachricht keine Abhörbestätigung nach erfolgtem Abhören durch den Empfänger wünscht, wird der Anruf normalerweise beendet.

25 Schritt 5:

Im "Ja"-Fall, d.h. bei verlangter Abhörbestätigung, prüft das System gemäß eines Ausführungsbeispiels der Erfindung mit Hilfe einer inhärenten Rufnummernübermittlung, ob die Rufnummer des rufenden Kommunikationsteilnehmers bereits bekannt

ist.

30

Schritt 6:

WO 02/03669

Liegt die Rufnummer dem System vor, kann sie dem Anrufer zur Überprüfung vorgesprochen werden.

PCT/DE01/02346

Schritt 7:

Daraufhin wird der rufende Kommunikationsteilnehmer wiederum aufgefordert, durch eine Ja/Nein-Kennung, symbolisiert beispielsweise durch die Tasten "0" bzw. "1" für die Optionen "akzeptiert" bzw. "nicht akzeptiert", die Rufnummer zu quittieren.

10

15

Schritt 8:

Im "Ja"-Fall, d.h. bei Akzeptanz der Rufnummer des Anrufers, gilt diese Rufnummer dem Anrufbeantwortersystem bzw. dem Endgerät des gerufenen Kommunikationsteilnehmers als bekannt. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die im Anrufbeantwortersystem gespeicherte Sprachnachricht tatsächlich durch den gerufenen Kommunikationsteilnehmer abgehört wurde, kann dann ein Bestätigungssignal (als kurzer Text via SMS oder als gesprochene Kurzmitteilung via Voicemail) inklusive des Abhörzeitpunkts (Datum und Uhrzeit) an den rufenden Kommunikationsteilnehmer oder besser gesagt an seine bereits gespeicherte Rufnummer gesendet werden. Die aktuelle Uhrzeit steht als Systemuhrzeit bzw. Funkuhrzeit sekundengenau zur Verfügung und kann deshalb für die Angabe des Abhörzeitpunkts genutzt werden.

25

30

20

Schritt 9:

Im "Nein"-Fall, d.h. bei nicht bestätigter Rufnummer des Anrufers oder falls dem Anrufbeantwortersystem die Rufnummer
des Anrufers nicht bekannt ist, wird der rufende Kommunikationsteilnehmer beispielsweise durch eine Meldung des Systems
veranlasst, die Rufnummer seines Endgeräts zum Zweck der Abhörbestätigung als DTMF-Sequenz einzugeben.

12

PCT/DE01/02346

Schritt 10:

Die eingegebene Rufnummer kann zur Überprüfung vom Anrufbeantwortersystem noch einmal wiederholt werden, worauf der rufende Kommunikationsteilnehmer dann erneut aufgefordert wird, eine Ja/Nein-Kennung zu senden, symbolisiert beispielsweise durch die Tasten "0" bzw. "1" für die Optionen "akzeptiert" bzw. "nicht akzeptiert".

Schritt 11:

5

20

Durch einen "Ja"-Impuls bestätigt der Anrufer, dass die Gegenstelle die Rufnummer des Anrufers richtig erkannt hat. Damit gilt der Vorgang für das System als abgeschlossen. Nachdem die Rufnummer des Anrufers im System gespeichert wurde, wird nach Erhalt der Nachricht durch den gerufenen Kommunikationsteilnehmer eine Abhörbestätigung gesendet.

Schritt 12:

Durch einen "Nein"-Impuls informiert der Anrufer das System darüber, dass die Gegenstelle die Rufnummer des Anrufers fehlerhaft erkannt hat bzw. die Rufnummer des Anrufers falsch eingegeben wurde. Damit geht einher, dass eine erneute Aufforderung des Systems an den rufenden Kommunikationsteilnehmer erfolgt, seine Rufnummer z.B. als DTMF-Signal einzugeben.

Durch "Auflegen" des Hörers bzw. durch Drücken der entsprechenden Taste für das "Call Ende"-Signal ist es dem rufenden Kommunikationsteilnehmer jederzeit möglich, den oben geschilderten Vorgang zu beenden und aus dem Verfahren der Abhörbestätigung auszusteigen. Dabei werden diejenigen Vorgänge vom System wieder verworfen, die mitten in der Prozedur der Abhörbestätigung gewollt oder ungewollt abgebrochen, also nicht ordnungsgemäß abgeschlossen wurden.

13

WO 02/03669 PCT/DE01/02346

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestätigung des erfolgten Abhörens einer Sprachnachricht, bei der

- a) eine Sprachnachricht eines Absenders auf ein Speichermedium aufgezeichnet wird,
 - b) die Identität des Absenders geprüft wird,
 - c) ermittelt wird, ob der Absender eine Bestätigung für das erfolgte Abhören der gesendeten Sprachnachricht durch einen Empfänger verlangt und
 - d) dem Absender eine Nachricht übermittelt wird, mit der das Abhören der Sprachnachricht durch einen Empfänger bestätigt und der Zeitpunkt des Abhörens mitgeteilt wird.

15

10

5

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass das Speichermedium eine Mailbox im Netz oder ein Voicemail-Rekorder im Anrufbeantwortersystem eines Empfänger-Endgeräts sein kann.

20

3. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass der Bestätigungswunsch des

Absenders über ein interaktives Abfragesystem vom Absender
angefordert werden kann.

25

30

- 4. Verfahren nach Anspruch 1,

 dadurch gekennzeichnet, dass die Zustelladresse der Bestätigungsnachricht bzw. die Identität des Absenders über ein interaktives Abfragesystem als bereits dem System bekannt ermittelt bzw. neu angefordert werden kann.
- 5. Verfahren nach den vorangehenden Ansprüchen,

WO 02/03669

dadurch gekennzeichnet, dass die an einer etablierten Sprachverbindung beteiligten Endgeräte über ein sogenanntes Mehrfrequenz-Signalisierungsverfahren, z.B. über DTMF, miteinander kommunizieren können.

14

PCT/DE01/02346

5

6. Verfahren nach den vorangehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass die Übermittlung einer Abhörbestätigung durch einen automatischen Anruf des Informationsempfänger-Endgeräts an das Informationsgeber-Endgerät über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll erfolgen kann, das beispielsweise durch die endegeräteseitige interaktive Protokollinstanz "Call Control" (CC) des Sublayers "Connection Management" (CM) in der OSI-Schicht 3 des ISO-Referenzmodells gesteuert werden kann.

15

10

- 7. Verfahren nach den vorangehenden Ansprüchen,
 dadurch gekennzeichnet, dass die Übermittlung einer Abhörbestätigung durch die automatische Versendung einer Kurznachricht (SMS) des Informationsempfänger-Endgeräts an das
 Informationsgeber-Endgerät, gesteuert durch die endegeräteseitige interaktive Protokollinstanz "Call Control" (CC)
 des Sublayers "Connection Management" (CM) in der OSISchicht 3 des ISO-Referenzmodells, erfolgen kann.
- 8. Verfahren nach den vorangehenden Ansprüchen,
 dadurch gekennzeichnet, dass die Bekanntheit der Rufnummer
 des rufenden Kommunikationsteilnehmers und somit auch die
 Identität des Absenders vom Endgerät des gerufenen Kommunikationsteilnehmers durch eine inhärente Rufnummerübermittlung wie im ISDN- und GSM-Bereich gebräuchlich geprüft werden kann.
 - 9. Verfahren nach den vorangehenden Ansprüchen,

5


10

dadurch gekennzeichnet, dass der Anrufbeantworter des gerufenen Kommunikationssystems über ein adäquates automatisches Sprachsynthesesystem verfügt, das es ermöglicht, die ermittelte Rufnummer des rufenden Kommunikationsteilnehmers selbigem durch das Anrufbeantwortersystem der Gegenstelle zur Überprüfung vorzusprechen.

- 10. Verfahren nach den vorangehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass zur Feststellung des Endes der Nachrichtenübermittlung durch den rufenden Kommunikationsteilnehmer ein Verfahren zur automatischen Sprechpausen-Detektion eingesetzt wird.
- 11. Verfahren nach den vorangehenden Ansprüchen,

 dadurch gekennzeichnet, dass Sprachnachrichten, die auf
 endgeräte- bzw. netzseitigen Anrufbeantwortersystemen aufgezeichnet wurden, vom Anrufer wieder gelöscht werden können.
- 12. Verfahren nach den vorangehenden Ansprüchen,

 dadurch gekennzeichnet, dass der Zeitpunkt des Abhörens
 einer gesendeten Sprachnachricht durch den Empfänger aufgezeichnet wird, vom Absender über ein interaktives Abfragesystem angefordert und zusammen mit der Abhörbestätigung
 an den Absender übermittelt werden kann.
- 13. Verfahren nach den vorangehenden Ansprüchen,
 dadurch gekennzeichnet, dass das beschriebene Verfahren
 durch den Absender der Sprachnachricht jederzeit durch ein
 Auflegen des Hörers bzw. durch Drücken der entsprechenden
 Taste zur Beendigung des Rufs abgebrochen werden kann.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tional Application No

A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H04M3/533								
i									
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED									
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by classification H04M	n symbols)							
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched									
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data base	e and, where practical, search terms used)							
EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, IBM-TDB, COMPENDEX									
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT									
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.						
Х	EP 0 675 625 A (ZUCKER JOANN)		1-4						
Υ	4 October 1995 (1995-10-04) abstract		5						
	page 3, line 22 - line 58 								
Υ	GOULD J D ET AL: "SPEECH FILING OFFICE SYSTEM FOR PRINCIPALS"	– AN	5						
	IBM SYSTEMS JOURNAL, IBM CORP. AR	MONK, NEW	Į						
	YORK, US, vol. 23, no. 1, 1984, pages 65-81	,							
	XP002008858 ISSN: 0018-8670								
	page 1, column 1, paragraph 1 page 9, column 1, paragraph 1 -pa	ge 10,							
	columníl, paragráph 1	,	,						
	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	annex.						
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not	'T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the	the application but						
	ered to be of particular relevance document but published on or after the international late	invention 'X' document of particular relevance; the considered novel or cannot	laimed invention						
"L" docume which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the c	cument is taken alone laimed invention						
"O" docum	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	cannot be considered to involve an involve an involve an involve and involved with one or moments, such combination being obvious	re other such docu-						
	ent published prior to the international filing date but nan the priority date claimed	in the art. *&* document member of the same patent							
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report						
2	8 September 2001	09/10/2001							
Name and	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer							
}	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Willems, B							

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

ational Application No

cited i	ent document n search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP (0675625	Α	04-10-1995	EP	0675625 A1	04-10-1995
				•		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

in ationales Aktenzeichen rci/DE 01/02346

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H04M3/533 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 HO4M Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, IBM-TDB, COMPENDEX C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie® EP 0 675 625 A (ZUCKER JOANN) 1 - 4X Oktober 1995 (1995-10-04) 5 Zusammenfassung Seite 3, Zeile 22 - Zeile 58 "SPEECH FILING - AN Y GOULD J D ET AL: 5 OFFICE SYSTEM FOR PRINCIPALS" IBM SYSTEMS JOURNAL, IBM CORP. ARMONK, NEW YORK. US. Bd. 23, Nr. 1, 1984, Seiten 65-81, XP002008858 ISSN: 0018-8670 Seite 1, Spalte 1, Absatz 1 Seite 9, Spalte 1, Absatz 1 -Seite 10, Spalte 1, Absatz 1 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie entnehmen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung en dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheilegend ist ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 28. September 2001 09/10/2001 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Willems, B

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ationales Aktenzeichen

Angaben zu Veröffentl n, die zur selben Patentfamilie gehören PCT/DE 01/02346 Datum der Veröffentlichung Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument Datum der Veröffentlichung Mitglied(er) der Patentfamilie 04-10-1995 ΕP 0675625 A1 04-10-1995 EP 0675625 Α